

FAME MINISTERIO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA			COD.: FAME-CC-FR-15	
					REV.: 01	
DATOS GENERALES						
CÓDIGO BAAN 23600001589		DESCRIPCIÓN PARCHE FLEX3D TEX/MIX PERS DOR		UNIDAD DE MEDIDA u	COLOR REFERENCIAL MULTICOLOR	
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	PARÁMETRO		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	COLOR	FONDO	-	-	AZUL MEDIA NOCHE	-
2		CONTORNO	-	-	DORADO	-
3		NOMBRE	-	-	DORADO	-
4	ESTRUCTURA		-	-	FLEXIBLE 3D CON FILM AUTOADHESIVO	-
5	ACABADO CONTORNO		-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-
6	ANCHO		-	cm	12,5	± 0,2
7	ALTO		-	cm	2,5	± 0,2
8	ESPESOR		-	mm	0,65	± 0,1
9	ANCHO CONTORNO		-	mm	4	± 1
10	RANGO Y NOMBRE		-	LLEVARÁ EL RANGO EN ABREVIATURAS, EL PRIMER APELLIDO Y LA INICIAL DEL PRIMER NOMBRE, SEGÚN REQUERIMIENTO		
USO EN CONFECCIÓN						
11	BUZO TÁCTICO Y CHOMPA					
ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL						
12	<p style="text-align: center;">PARCHE FLEX 3D DE IDENTIFICACIÓN CRNL-TNTRNL-MAYOR</p> <p style="text-align: center;">12.5 cm</p>  <p style="text-align: center;">2.5 cm</p> <p style="text-align: center;">CMTE. CARDENAS E.</p> <p style="text-align: center;">Tolerancia +/-2 mm</p> <p style="text-align: center;">*Fondo azul media noche, letras doradas y borde dorado</p>					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS						
A	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					
B	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.					
C	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.					
D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA					
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.					
RESPONSABILIDADES						
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:		
LICDA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		