

DATOS GENERALES

| CÓDIGO BAAN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COLOR REFERENCIAL |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 23600001604 | PARCHE FLEX3D FUN SOFI B/IBAR | par | MULTICOLOR |

DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
|------|------------|----------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1 | COLOR | FONDO | - | AZUL MEDIA NOCHE | - |
| 2 | | GRADO | - | PLATEADO | - |
| 3 | | LOGO | - | COLORES ESCUDO BOMBEROS IBARRA | - |
| 4 | ESTRUCTURA | - | - | FLEX 3D CON FILM AUTOADHESIVO | - |
| 5 | ACABADO | - | - | MICROPRISMÁTICO 3D | - |
| 6 | ANCHO | - | cm | 9 | ± 0,3 |
| 7 | ALTO | - | cm | 5 | ± 0,3 |
| 8 | ESPESOR | - | mm | 0,80 | ± 0,1 |
| 9 | RANGO | - | - | SUBOFICIAL | - |

USO EN CONFECCIÓN

| | |
|----|-----------------|
| 10 | FUNDAS DE GRADO |
|----|-----------------|

ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL

SUBOFICIAL

DERECHO

9 cm



IZQUIERDO



Color azul media noche

Parches tipo flex 3D el rango de cada funcionario

5 cm

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

| | |
|---|--|
| A | PARCHE FLEX 3D DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. |
| B | FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR. |
| C | COLORES DE ACUERDO A LA MUESTRA CORPORATIVA SELECCIONADA. |
| D | INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS. |
| E | EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA |
| F | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. |

RESPONSABILIDADES

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|--|---|---|
| LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD | ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD |