| | PAME | | FICHA TÉCNICA | | | | : FAME-CC-FR-15 |
|-------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| \ \ | | | | REV.: 01 | | | |
| | | | DATOS GENE | RALES | | | |
| CÓDIGO BAAN | | | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | | D DE MEDIDA | COLOR REFERENCIAL |
| | 23600 | 0001626 | PARCH HOLOFL BAND SAM | PARCH HOLOFL BAND SAMB 7.5X5CM u | | | MULTICOLOR |
| | | | DATOS ESPEC | CÍFICOS | | | |
| ÍTEM | | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VAI | TOLERANCIA | |
| 1 | COLOR | ESCUDO | - | - | COLORES INSTITUCIONALES NEGRO | | - |
| 2 | OOLON | CONTORNO | - | - | | | - |
| 3 | | DISEÑO | - | - | BANDERA DE S | - | |
| 4 | | ESTRUCTURA | - | - | TEXTIL / FILM AUTOADHESIVO | | - |
| 5 | | MATERIAL | - | - | HOLOFLEX | | - |
| 6 | | ANCHO | - | cm | 7,5 | | ± 0,2 |
| 7 | | ALTO | - | cm | 5 | | ± 0,2 |
| 8 | | ESPESOR | - | mm | 0,80 | | ± 0,1 |
| 9 | | ANCHO CONTORNO | - | mm | 4 ±1 | | |
| | | | USO EN CONF | ECCIÓN | | | |
| 10 | CAMISA Y UNIFORM | ME PIXELADO | | | | | |
| | | | ESQUEMA GR | ÁFICO | | | |
| 11 | | 5 cm | | * | | | |
| | | | REQUERIMIENTOS COM | IPLEMENTARIOS | 3 | | |
| А | PARCHE DE ALTA D | DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. | | | | | |
| | FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR. | | | | | | |
| | INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS. | | | | | | |
| | L PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA | | | | | | |
| | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | RESPONSABIL | IDADES | | | |
| | ELAE | BORADO POR: | REVISADO F | OR: | | APROBAD | O POR: |

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

LCDA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD