	FAME DOLUMA SI A MERIMO FICHA TÉCNICA			COD.:	COD.: FAME-CC-FR-15 REV.: 00			
W	PICHA I ECNICA							
			DATOS GENE	RALES	·			
	CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		COLOR REFERENCIAL		
	23600001662		PARCHE FLEX3D TEX/MIX	PARCHE FLEX3D TEX/MIX PERS GRI		MULTICOLOR		
			DATOS ESPEC	ÍFICOS				
ÍTEM		PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA		
1		FONDO	-	-	AZUL NOCHE	-		
2	COLOR	CONTORNO	-	-	PLATEADO	-		
3		NOMBRE	-	-	GRIS	-		
4		ESTRUCTURA	-	-	FILM AUTOADHESIVO	-		
5	,	ACABADO CONTORNO	-	-	MICROPRISMAS REFLECTIVOS	-		
6		TEXTURA	-	-	FLEXIBLE 3D	-		
7		ANCHO	-	mm	125	±2		
8		ALTO	-	mm	25	±2		
9		ESPESOR	-	mm	0,80	± 0,1		
10		ANCHO CONTORNO	-	mm	4	±1		
11		RANGO Y NOMBRE	-	-	SEGÚN REQUERIMIENTO	-		
			USO EN CONFI	ECCIÓN				
12	BUZO POLAR, BUZO	O TÁCTICO Y CHOMPA TÁCTICA.						
			ESQUEMA GRÁFICO I	REFERENCIAL				
	PARCHE FLEX 3D TIPO DE SANGRE							
	CPTN-TNT-SUBTNT- SUBOF							
	SARG-CBO-BOM							
	12.5 cm							
13	E							
	CMTE. CARDENAS E.							
	Tolerancia +/-2 mm							
	*Fondo azul media noche , letras color gris y borde gris							
			REQUERIMIENTOS COM	IPLEMENTARIO	s			
			CHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.					
A	PARCHE DE ALTA D	PEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.						
A B		DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN. /O DE ALTA TEMPERATURA PARA 1	TERMOADHESIÓN CON CALOR.					

ı		REQUERIMIENTOS COMPLETATARIOS			
	Α	PARCHE DE ALTA DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN.			
	В	FILM AUTOADHESIVO DE ALTA TEMPERATURA PARA TERMOADHESIÓN CON CALOR.			
ĺ	С	INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR AL MENOS 52 CICLOS DE LAVADAS.			
	D	EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISIÓN DE MUESTRA FÍSICA			
	E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.			

RESPONSABILIDADES						
REVISADO POR:	APROBADO POR:					
ING. JAIME CHASIG	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD					
	REVISADO POR:					