

 FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA		COD.: FAME-CC-FR-15 REV.: 01	
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 23600001321		DESCRIPCIÓN PLANTILLA SHOCK ABSORBER ACTIVE		UNIDAD DE MEDIDA PAR	COLOR REFERENCIAL BICOLOR (TEXTIL= NEGRO) (PU = BLANCO)
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1
2	ESTRUCTURA	-	-	POLIURETANO INYECTADO	-
3	FORRO TEXTIL	-	%	100% POLIÉSTER	-
4	ESPESOR EN LA LINEA METATARSIANA (PUNTA)	-	mm	3,9	± 0,6
5	ESPESOR EN EL APOYO DEL CALCÁNEO (TALÓN)	-	mm	11,2	± 0,6
6	DENSIDAD	ASTM D 297	g/cm³	0,3	± 0,02
7	DUREZA	NTE INEN-ISO 7619-1	SHORE A	15	± 3
8	PESO PAR / # 40	-	g	75	± 5 %
9	SISTEMA DE PERFORACIÓN	-	-	ZONA PLANTAR	-
USO EN CONFECCIÓN					
10	BOTA TÁCTICA				
ESQUEMA GRÁFICO REFERENCIAL					
11					
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	EN TALLAS ESPECÍFICAS ÚNICAS PARA CADA NÚMERO (MARCADO DESDE LA TALLA 33 HASTA LA 48).				
B	DEBE DE SER FABRICADA EN MATERIAL EXPANDIDO POLIURETANO (PU) DE CELDA CERRADA.				
C	FORRO TEXTIL DEBE TENER TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL BAJO AATCC-147, SE SOLICITA PRESENTAR CERTIFICACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PARÁMETRO.				
D	QUE RETOMEN SU FORMA ORIGINAL DEBIDO A SU MEMORIA.				
E	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	