U	FAME	FICHA TÉCNICA		COD.:	FAME-CC-FR-15	
\\/	INDUSTRIA DE LA SEQUIDIDAD Y DEFENSA NACIONAL	I IONA I EUNIOA	FIGHA FEGNICA		REV.: 00	
		DATOS GENERA	ALES			
CÓDIGO BAAN			DESCRIPCIÓN		COLOR REFERENCIA	
2400000093		PRIMER PARA EV	PRIMER PARA EVA		TRANSPARENTE CRISTALINO	
		DATOS ESPECÍF	icos			
EM		NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	
1	COMPOSICIÓN *		%	TOLUENO DEL 34 - 38 %		
2	ESTADO			LÍQUIDO VISCOSO	-	
2	TIPO *	-	-	BASE ADHESIVA DE ETILEN VINILACETATO	-	
3	VISCOSIDAD (25 °C) *	-	ср	10 - 120	-	
4	CONTENIDO DE SÓLIDOS *	-	%	2 - 10	-	
		USO				
5	ANCLAJE DE ADHESIVOS POLIURETANICOS	SOBRE SUPERFICIE DE EVA.				
		REQUERIMIENTOS COMP	LEMENTARIOS			
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFIC	CADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS	S PARÁMETROS MAF	RCADOS CON (*).		
3	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN I	NO SUPERIOR A 6 MESES.				
			ADEC			
		RESPONSABILIE				
	ELABORADO POR:	RESPONSABILIE REVISADO POR		APROBADO	O POR:	
	ELABORADO POR:			APROBADO	O POR:	

ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD