

DATOS GENERALES
CÓDIGO BAAN

23100001698

DESCRIPCIÓN

INDIGO 98% CO 2% ELA

UNIDAD DE MEDIDA

m

AZUL ÍNDIGO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	SARGA 3X1	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-	98%	± 5
3.1	ALGODÓN		%		
3.2	ELASTANO	AATCC-20A	%	2%	± 5
4	PESO	ISO 3801	g/m ² oz/yd ²	390 a 441 11,5 a 13	-
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	160	± 3
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 10
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 10
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	Kgf	≥ 90	-
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	Kgf	≥ 30	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 2-3	-
12	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-

USO EN CONFECCIÓN

13 ROPA DE TRABAJO (PANTALÓN JEAN)

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

 ING. JAZMÍN HARO
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD

 ING. VANESSA LLUMIQUINGA
 ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

 ING. ARMANDO CHACHA
 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD