

		<b>INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.</b>				COD.: FAME-CC-FR-08  REV.: 00	
FECHA: 7/1/2026 PROCESO: PE-FAME_2013-2025-088							
						<b>EVALUACIÓN</b>	
<b>CÓDIGO BAAN</b>  23100001510		<b>DESCRIPCIÓN</b>  TELA POLAR 100%PES		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>  m	<b>COLOR REFERENCIAL</b>  AZUL MARINO	<b>CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 19406</b>  AZUL MARINO	<b>C/NC</b>  C
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>ÍTEM</b>	<b>PARÁMETRO</b>	<b>NORMA / MÉTODO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOLERANCIA</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>C/NC</b>
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	-	-	-	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TIPO POLAR FLEECE PERCHADA Y MARTILLADA	-	TIPO POLAR FLEECE PERCHADA Y MARTILLADA	C
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-	100	-		
3.1	POLIÉSTER		100 % POLIÉSTER			C	
4	PESO	ISO 3801	g/m² oz/yd²	254 a 305 7,5 a 9	-	257,08	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	160	± 3	163	C
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	0,4	C
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	0,6	C
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4	C
10	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-2	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	4-5	C
11	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	≤ 1	C
<b>USO EN CONFECCIÓN</b>							
12	FORRO INTERNO						
<b>REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS</b>							
A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.						C
<div>           Simbología            C= Cumple            N/C= No Cumple         </div>							
<b>RESPONSABILIDADES</b>							
ELABORADO Y REVISADO POR:				APROBADO POR:			
				<div>           Simbología            C= Cumple            N/C= No Cumple         </div>			
ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD				ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD			