

FECHA: 22/5/2026
PROCESO: PE-FAME-2023-2026-056

OFERENTE

| CÓDIGO BAAN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COLOR REFERENCIAL | CÓDIGO: M001 Nº INFORME: 21254 | C/NC |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| 23100000038 | CRETONA VERDE OLIVA | m | VERDE OLIVA | VERDE OLIVA | C |

DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | PARÁMETRO | NORMA / MÉTODO | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA | EVALUACIÓN | C/NC |
|------|---|---------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------|
| 1 | PANTONE | ISO 105-A06 | - | 19-0419 TPG | ΔE 1 | 19-0419 TPG | C |
| 2 | TIPO DE TEJIDO | ISO 7211-1 | - | TEJIDO PLANO CON DISEÑO | - | TEJIDO PLANO CON DISEÑO | C |
| 3 | COMPOSICIÓN | | | | | | |
| 3.1 | ALGODÓN | AATCC-20A | % | 100 | - | 100% | C |
| 4 | PESO | ISO 3801 | g/m ² | 260 | ± 5 % | 271,73 | C |
| 5 | ANCHO ÚTIL ABIERTO | ASTM D 3774 | cm | ≥160 | - | 179 | C |
| 6 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE | AATCC-135 | % | ± 6 | - | -4,8 | C |
| 7 | CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA | AATCC-135 | % | ± 6 | - | -2,8 | C |
| 8 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - | 5 | C |
| 9 | SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO | AATCC-8 | ESCALA DE GRISES | ≥ 3-4 | - | 4 | C |
| 10 | SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR | AATCC-61 TEST 3A | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - | 4 | C |
| 11 | SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR | AATCC-61 TEST 3A | ESCALA DE GRISES | ≥ 4 | - | 4 | C |
| 12 | RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING | ISO 12945-2 | ESCALA 1 A 5 | ≥ 4 | - | 4-5 | C |
| 13 | VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR | CIELAB D65/10 | ΔE | ≤ 1 | - | 1 | C |
| 14 | ACABADOS | - | - | ORILLO REMETIDO | - | ORILLO REMETIDO | C |

USO EN CONFECCIÓN

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|---|
| 15 | CUBRECAMA | | | | | | C |
|----|-----------|--|--|--|--|--|---|

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

| | | |
|---|--|---|
| A | ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. | |
| B | TACTO SUAVE, CONFORTABLE. | C |

RESPONSABILIDADES

| ELABORADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR |
|--|--|
| ING. KATHERNE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD | ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD |