

 FAME INSTITUTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.				COD.: FAME-CC-FR-08		
					REV.: 00		
FECHA: 21/7/2026							
PROCESO: PE-FAME_2013-2026-067							
						OFERENTE	
CÓDIGO BAAN		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDAD	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M001 N° INFORME: 21805	C/NC
24100000063		TAFILETE GRIS PIGMENTADO		dm²	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	C
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	TAMAÑO DE BANDA	NTE INEN-ISO 936	dm²	≥ 125	-	240	C
2	APROVECHAMIENTO DE LA PIEL CLASE A	NTE INEN-1811	%	≥ 80	-	100	C
3	ESPESOR	NTE INEN-558	mm	1 - 1,2	-	1,17	C
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	25,59	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	15,23	C
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	54,76	C
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	66,42	C
8	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 30	-	68,77	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN SECO *	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN HÚMEDO*	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 100	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
11	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3378	%	≥ 32	-	68,77	C
USO EN CONFECCIÓN							
11	FORRO DE CALZADO FORMAL						C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS							
A	EL TAFILETE SERÁ TEÑIDO POR LAS DOS CARAS						C
B	SERÁ LIJADO PARA MEJORAR SU TACTO Y APARIENCIA						C
C	LOS ENGRASES UTILIZADOS DEBEN SER DESODORIZADOS						
D	TEÑIDO EN BOMBO						
E	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UNA LABORATORIO COMPETENTE.						
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.						
RESPONSABILIDADES							
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
					Simbología C= Cumple N/C= No Cumple		
ING. KATHERINE CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING.VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD			ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD		